

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE



HASMA

Typový rád elektromerových rozvádzačov VEGA

Pilierové zhotovenie



Zhotovenie na povrch

Výhody VEGA

Skriňa je vyššia o 10 cm (rozmer 40 x 60 cm), viac priestoru na montáž elektromera, viac miesta v priestore medzi elektromerom a vývodovou výzbrojou.



Voľné miesto na vývodovej strane merania pre dopĺňanie vývodovej výzbroje vo verzii PU



Nová montážna doska pre elektromer a ovládací prvok umožňuje väčší rozsah montovaných meracích a ovládacích zariadení a ľahšie zakladanie elektromera



Nová doska pre elektromer a ovládací prvok jednoznačne (otvormi) vymedzuje pripájanie vodičov k svorkám elektromera zabraňuje ich nežiaducej zámene



Kryty prívodu a vývodu sú mechanicky pevné, sú aretované v montážnej doske elektromera; sú odoberané bez potreby použitia nástroja-bez spojovacieho materiálu; prívodný kryt je plombovateľný



TYP	Objednávacie číslo
RE 1.0 V K40 W xxA P0 Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, bez hlavného ističa, istič pred HDO inštalovaný, montáž na vertikálny alebo horizontálny povrch, bez káblového priestoru a zemného dielu, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre ZSE, s okienkom, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine: 400x600x245 mm.	075100100300.01
RE 1.0 V F402 W xxA P0 Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, bez hlavného ističa, istič pred HDO inštalovaný, montáž do zeme voľne stojací pilier, s dvomi modulmi káblového priestoru a so zemným dielom, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre ZSE, s okienkom, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine s káblovým priestorom nadzemná časť: 400x1100x245 mm.	075108100301.01
RE 1.0 V K40 W xxA P1 Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, bez hlavného ističa, istič pred HDO inštalovaný, 2x päťica relé, bez relé, montáž na vertikálny alebo horizontálny povrch, bez káblového priestoru a zemného dielu, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre SSE, bez okienka, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine: 400x600x245 mm.	075100100400.01
RE 1.0 V F402 W xxA P1 Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, bez hlavného ističa, istič pred HDO inštalovaný, 2x päťica relé, bez relé, montáž do zeme voľne stojací pilier, s dvomi modulmi káblového priestoru a so zemným dielom, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre SSE, bez okienka, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine s káblovým priestorom nadzemná časť: 400x1100x245 mm.	075108100400.01
RE 1.0 K26 xxA P2 Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, bez hlavného ističa, montáž na vertikálny alebo horizontálny povrch, bez káblového priestoru a zemného dielu, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre VSE, bez okienka, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine: 260x600x245 mm	075100000501.01
RE 1.0 F262 xxA P2 Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, bez hlavného ističa, montáž do zeme voľne stojací pilier, s dvomi modulmi káblového priestoru a so zemným dielom, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre VSE, bez okienka, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine s káblovým priestorom nadzemná časť: 260x1100x245 mm.	075108000501.01
RE 1.0 V K40 xxA PU Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, bez hlavného ističa a bez ističa pred HDO, príprava vo forme DIN lišty na dodatočnú montáž relé, 10 voľných modulov na vývodovej strane na istenie zákaznických inštalácií a zariadení, montáž na vertikálny alebo horizontálny povrch, bez káblového priestoru a zemného dielu, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre VSE, ZSE a SSE, bez okienka, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine: 400x600x245 mm.	075100000600.01
RE 1.0 V F402 xxA PU Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, bez hlavného ističa a bez ističa pred HDO, príprava vo forme DIN lišty na dodatočnú montáž relé, 10 voľných modulov na vývodovej strane na istenie zákaznických inštalácií a zariadení, nástenný, montáž do zeme voľne stojací pilier, s dvomi modulmi káblového priestoru a so zemným dielom, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre VSE, ZSE a SSE, bez okienka, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine s káblovým priestorom nadzemná časť: 400x1100x245 mm.	075108000600.01
RE 1.0 V K402 xxA PU Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, bez hlavného ističa a bez ističa pred HDO, príprava vo forme DIN lišty na dodatočnú montáž relé, 10 voľných modulov na vývodovej strane na istenie zákaznických inštalácií a zariadení, nástenný, montáž na pevný podklad s dvomi modulmi káblového priestoru a bez zemného dielu, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre VSE, ZSE a SSE, bez okienka, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine s káblovým priestorom nadzemná časť: 400x1100x245 mm.	075102000600.01
RE 2.0 V K40 2x xxA P0 Elektromerový rozvádzač s dvomi trojfázovými, jednotarifnými meraniami, bez hlavných ističov, montáž na vertikálny alebo horizontálny povrch, bez káblového priestoru a zemného dielu, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre ZSE, bez okienok, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine: 400x600x245 mm.	075200000400.02
RE 1.0 K40x8 2x xxA P0 Elektromerový rozvádzač s dvomi trojfázovými, dvojtarifnými meraniami, bez hlavných ističov a bez ističov pred HDO, montáž na vertikálny alebo horizontálny povrch, bez káblového priestoru a zemného dielu, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre ZSE, bez okienok, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine: 400x800x245 mm.	075100000000.02
RE 2.0 V F402 2x xxA P0 Elektromerový rozvádzač s dvomi trojfázovými, jednotarifnými meraniami, bez hlavných ističov, montáž do zeme voľne stojací pilier, s dvomi modulmi káblového priestoru a so zemným dielom, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre VSE, ZSE a SSE, bez okienka, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine s káblovým priestorom nadzemná časť: 400x1100x245 mm.	075208000400.02
RE 1.0 F4028 2x xxA P0 Elektromerový rozvádzač s dvomi trojfázovými, dvojtarifnými meraniami, bez hlavných ističov a bez ističov pred HDO, voľne stojací pilier, s dvomi modulmi káblového priestoru a so zemným dielom, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre ZSE, bez okienok, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine: 400x1300x245 mm.	075108000001.02
RE 1.0/SZ V K40 W 25A P0 0101 Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, s hlavným ističom 25A/B/3, istič pred HDO inštalovaný, doplnený o zásuvky 32A/5P a 16A/3P (istič pred elektromerom slúži súčasne na istenie zásuviek), montáž na horizontálny povrch, bez káblového priestoru a zemného dielu, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre ZSE, s okienkom, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine: 400x600x245 mm.	075100125501.01
RE 1.0/SZ V F402 W 25 A P0 0101 Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, s hlavným ističom 25A/B/3, istič pred HDO inštalovaný, doplnený o zásuvky 32A/5P a 16A/3P (istič pred elektromerom slúži súčasne na istenie zásuviek), voľne stojací pilier, s dvomi modulmi káblového priestoru a so zemným dielom, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre ZSE, s okienkom, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine: 400x1100x245 mm.	0751108125501.01
RE 2.0/SZ V K40 W 25A P0 0101 Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, s hlavným ističom 25A/B/3, doplnený o zásuvky 32A/5P a 16A/3P (istič pred elektromerom slúži súčasne na istenie zásuviek), montáž na horizontálny povrch, bez káblového priestoru a zemného dielu, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre ZSE, s okienkom, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine: 400x600x245 mm.	075200125301.01
RE 2.0/SZ V F402 W 25A P0 0101 Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, s hlavným ističom 25A/B/3, doplnený o zásuvky 32A/5P a 16A/3P (istič pred elektromerom slúži súčasne na istenie zásuviek), voľne stojací pilier, s dvomi modulmi káblového priestoru a so zemným dielom, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie pre ZSE, s okienkom, dizajn - hladký povrch. Rozmer skrine: 400x1100x245 mm.	075208125301.01
Plynomerová skriňa HUP 530 x 600 x 245 -	0700053604
SUPER B	
TYP	Objednávacie číslo
RE 1.0 B K40 xxA PU Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, bez hlavného ističa a bez ističa pred HDO, príprava vo forme DIN lišty na dodatočnú montáž relé, nástenný, montáž na vertikálny alebo horizontálny povrch, bez káblového priestoru a zemného dielu, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie univerzálne pre VSE, SSE a ZSE	045100000300.01
RE 1.0 B F402 xxA PU Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, bez hlavného ističa a bez ističa pred HDO, príprava vo forme DIN lišty na dodatočnú montáž relé, montáž do zeme voľne stojací pilier, s dvomi modulmi káblového priestoru a so zemným dielom, zaťažiteľnosť do 63 A, zhotovenie univerzálne pre VSE, SSE a ZSE	045108000300.01